

แผ่นกันเสียง Nisoline HD50



จุดเด่น | Features

- ลดเสียงได้ 15-30 dBA (แล้วแต่รุ่นและความหนา)
- ออกแบบให้ตรงกับความต้องการใช้งาน
- ติดตั้งเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย งบประมาณปลาย
- ถอดซ่อมบำรุงและประกอบกลับไปได้สะดวกรวดเร็ว
- เลือกรุ่นที่มีระบบจัดการความร้อนสะสมได้
- เลือกใช้ขนาดมาตรฐานหรือสั่งขนาดที่ต้องการได้
- วัสดุไม่ลามไฟ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



แผ่นกันเสียงอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนย้ายได้ "Nisoline" รุ่น HD50

แผ่นกันเสียงแบบโลหะแข็งสำหรับประกอบเป็นห้องกันเสียง (Soundproof Rooms) ตู้ครอบลดเสียง (Acoustic Enclosures) ผนังกันเสียง (Noise Barriers) ออกแบบมาเป็นระบบโมดูลาร์พานเนล (Modular Panels) ตามสภาพหน้างานของโรงงานหรือที่ต้งแหล่งกำเนิดเสียง ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและถอดย้ายได้สะดวก สามารถติดตั้งได้เองตามคู่มือวิธีการติดตั้ง หรือใช้บริการออกแบบพร้อมติดตั้งของทาง NTi พร้อมการวัดระดับเสียงเปรียบเทียบก่อนและหลังการติดตั้ง

การนำไปใช้งาน | Applications

- ผนังกันเสียงเครื่องจักรในโรงงานหรือไลน์ผลิต
- ผนังกันเสียงคอมพิวเตอร์ ปีมลัม ฮิวอาร์ปอเรเตอร์
- ผนังกันเสียงสำหรับพัดลมเติมอากาศ พัดลมอุตสาหกรรม
- ผนังกันเสียงชั่วคราวสำหรับงานซ่อมบำรุงที่มีเสียงดังรบกวน
- ผนังกันเสียงชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร

ค่าการลดทอนเสียง | Transmission Loss

ความหนา / ความถี่ (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
t. 50 mm	15.4	21.1	33.1	45.8	59.6	74.7	90.5
t. 60 mm	23.8	32.0	43.6	56.1	69.8	84.3	85.2



ผู้ใช้งาน | Users

- โรงงานที่มีปัญหาระดับเสียงเกินค่ามาตรฐาน
- แหล่งกำเนิดเสียงที่มีปัญหาเสียงรบกวนเกินกฎหมาย
- สถานประกอบการที่ต้องการลดระดับเสียงเครื่องจักร

วัสดุที่มีให้เลือก | Available Materials

- เหล็กชุบกลวไนซ์
- เหล็กทำสีแบบพ่นหรือทา
- เหล็กทำสีพ่นพร้อมอบ
- เหล็กสแตนเลส
- อลูมิเนียม

การประกอบ | Installation Guide

แผ่นกันเสียงแบบถอดย้ายได้ "Nisoline" รุ่น HD50 สามารถทำการติดตั้งได้เองอย่างง่าย ๆ เพียงทำตามคู่มือการติดตั้งแนะนำ หรือหากต้องการรับบริการพร้อมติดตั้งจากทาง NTi ก็สามารถแจ้งความต้องการและนัดหมายกับทางฝ่ายขายได้ทันที

- อ่านคู่มือการติดตั้งที่แนบมากับสินค้า
- หาแนวระดับที่ต้องการติดตั้งแผ่นกันเสียง
- หาตำแหน่งที่จะวางเสาพร้อมดำเนินการติดตั้งเสา
- ติดตั้งแผ่นกันเสียงจากด้านริมเสาเข้าหาตรงกลาง
- ติดตั้งคานเหนือแผ่นชั้นล่างจากนั้นวางแผ่นไปจนเต็ม